

Actro 5D Auszugsführung

Schmale Fugen und perfekt ausgerichtete, groformatige Blenden:

- Prazise, werkzeuglose 5-fach-Verstellung fur kleinste Fugen
- Leichtgangig und synchronisiert
- Integrierte Dampfung Silent System fur sanftes und leises Schlieen
- Geringe Absenkwerte – bodennahe Losungen moglich
- Optional: Push to open Silent – offnet grifflos, schliet gedampft

Auszugsfuhrung Actro 5D von Hettich – Dank 5-fach Verstellung wird ein perfektes Blendenbild ermoglicht. Herausragende Laufeigenschaften und eine enorme Stabilitat machen die hochste Qualitat spur- und horbar.

Lieferumfang: Korpus­schiene(n) paarweise verpackt inklusive Kupplungen (links / rechts) [Artikel 68226654000](#)

Optional bestellbar sind die Tiefenverstellung, das Offnungssystem Push to open Silent sowie eine Synchronisierung.



Dank der integrierten Dampfung Silent-System schliet der Holzschubkasten sanft und leise. Die feuchtraumgeeignete Fuhrung lasst sich mittels Auf-schiebemontage verdeckt unter dem Schubkasten anbringen.

HINWEIS: Der Einsatz von Push to open Silent ist nicht mit dem optionalen Tiefenversteller kompatibel.

Artikel fur Actro 5D finden Sie in unserer Kategorie:
[Hettich Actro 5D](#)



Optionale Tiefenverstellung [Artikel 68226685](#)

Fur **innenliegende Anwendungen** oder fur **Innenauszuge** bietet die Tiefenverstellung fur Actro 5D eine einfache, komfortable und werkzeuglose Fronteinstellung.

Durch die 5. Dimension bei der Einstellung kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden.
Einstellbereich (Verstellrad): +/- 2 mm.



Push to open Silent [Artikel 68226692000](#)

Zum **Offnen griffloser Fronten** genugt kurzes Antippen, zum Schlieen leichtes Zudrucken. In vier Groen fur unterschiedliche Nutzereinstellungen und Schubkastengewichte erhaltlich: Ausfahrkraft, Auslose-Sensitivitat und Blendenspalt sind somit individuell einstellbar. Das System wird verdeckt unter dem Schubkasten montiert. Eine Nachrustung ist ohne Veranderung der vorhandenen Schubkastenbauteile moglich.

Fur sicheres Auslosen auch bei sehr breiten Fronten kann optional eine [Synchronisierung \(Artikel 68226760000\)](#) (ab 2,5 mm Blendenspalt) eingesetzt werden, die werkzeuglos montiert wird.