

Linearführung mit Kugelumlaufwagen ACCURIDE DA0115RC

Lastwert bis 120 kg, Schienen aus Aluminium, Kugelumlaufwagen aus Kunststoff mit Edelstahl- oder Kunststoff-Kugeln, Kunde schneidet die Schienen auf gewünschte Länge zu und nimmt Bohrungen $\varnothing 4,2$ mm vor, korrosionsbeständig, unendliche Schienenlänge möglich

| Beschreibung | Masse L/B/H |
|-------------------------------------|---------------|
| Linearführung | 1200/40/10 mm |
| Linearführung | 2400/40/10 mm |
| Endanschlag inkl. 2 Schrauben | 26/10/6 mm |
| Laufwagen mit Edelstahl-Kugelpaket | 111/35/8 mm |
| Laufwagen mit Kunststoff-Kugelpaket | 111/35/8 mm |



86229631-32




86229634



86229636-37

| 1 x 86229636 | 50 kg | 30 kg | 40 kg |
|--------------|--------|-------|-------|
| 2 x 86229636 | 90 kg | 55 kg | 70 kg |
| 3 x 86229636 | 120 kg | 70 kg | 90 kg |
| 1 x 86229637 | 30 kg | 18 kg | 24 kg |
| 2 x 86229637 | 54 kg | 32 kg | 42 kg |
| 3 x 86229637 | 72 kg | 42 kg | 54 kg |



Wichtiger Hinweis:

Die Laufwagen müssen direkt von der Schutzverpackung in die Laufschiene geschoben werden.



Montage Laufwagen