


CLIP top – Scharniersystem

- ▶ CLIP top BLUMOTION – Scharniere
- ▶▶ Winkelanwendung – Standard



CLIP top

+45° III – Winkelscharnier max. aufschlagend



- Mit integrierter **BLUMOTION** (mit Deaktivierung)
- Kompatibel mit bestehenden Montageplatten
- Ganzmetallscharnier, vernickelt
- Winkelscharnier +45° III
- Öffnungswinkel 95°
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Mit Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
- Bei **INSERTA** zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

	40°	45°	50°
	N° 23 127	N° 24 129	N° 25 127
		N° 53 127	N° 54 127
	N° 8 130	N° 9 129	N° 10 129
	N° 43 130	N° 44 130	N° 45 131
		N° 60 127	N° 61 127
Übersicht – CLIP top BLUMOTION – Winkelanwendungen			124

Bestellinformation

INSERTA-Topf			Art.-Nr.
Stahltopf	mit Feder		79B9498

Schraubtopf			Art.-Nr.
Stahltopf	mit Feder		79B9458

Z Zubehör			
Abdeckkappen			
	Stahl	vernickelt	
unbedruckt			70.1563
Siebdruck	Blum		70.1563.BL

Seitenhinweise	
Übersicht – CLIP top BLUMOTION – Scharniere	109
Zubehör – Montageplatten	234
Zubehör – Abdeckkappen	148
Zubehör – Allgemein	149
Montage, Demontage und Verstellung	151
Verarbeitungshilfen	705
Weitere techn. Informationen	804

Z Zubehör – Allgemein		
Topfabdeckkappe Für Schraub- und Presstopf		
Stahl	vernickelt	70T3504


Spanplattenschrauben für Topfmontage		
3.5 x 15 mm		609.1500
3.5 x 17 mm		609.1700

Planung

Wichtige Hinweise:

Die Maße gelten bei Werkseinstellung für 19 mm Front- und Korpusseitendicken. Bei Abweichungen verändert sich die Anschlagssituation. Wir empfehlen einen Anschlagversuch. Die Befestigungsposition der Montageplatte weicht zum Teil von der Standardbefestigungsposition ab.

<p>N° 8 40°</p>	<p>N° 43 40°</p>	<p>N° 44 45°</p>															
<table border="1"> <tr><td>Winkelkeil</td><td>-5°</td><td>171A5500</td></tr> <tr><td>Montageplatte</td><td>6 mm</td><td>175H9160</td></tr> </table>	Winkelkeil	-5°	171A5500	Montageplatte	6 mm	175H9160	<table border="1"> <tr><td>Winkelkeil</td><td>-5°</td><td>171A5500</td></tr> <tr><td>Montageplatte</td><td>0 mm</td><td>173H7100</td></tr> </table>	Winkelkeil	-5°	171A5500	Montageplatte	0 mm	173H7100	<table border="1"> <tr><td>Montageplatte</td><td>6 mm</td><td>175H9160</td></tr> </table>	Montageplatte	6 mm	175H9160
Winkelkeil	-5°	171A5500															
Montageplatte	6 mm	175H9160															
Winkelkeil	-5°	171A5500															
Montageplatte	0 mm	173H7100															
Montageplatte	6 mm	175H9160															



CLIP top – Scharniersystem

CLIP top BLUMOTION – Scharniere ◀
Winkelanwendung – Standard ◀◀

CLIP top

+45° III – Winkelscharnier max. aufschlagend

Planung

N° 45
50°

		Art.-Nr.
Winkelkeil	+5°	171A5070
Montageplatte	0 mm	173H7100

Verstellung

max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm ± 2.0 mm

Siehe Montageplatten

Schraubmontage

INSERTA-Montage

Topfmaße

() INSERTA