
# **TIOMOS**Montageplatten









(HV) Höhenverstellung +/-2 mm

(SV) Seitenverstellung +/-2 mm

(TV) Tiefenverstellung +3/-2 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

#### **BESTELLINFORMATIONEN**

## 1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG

Zum Anschrauben	37/32	Höhe	Farbe	Artikel-Nr.
	27	0	nickel	<b>F058</b> 139 <b>746</b>
Stahl, vernickelt / night     Befestigung mit Holzschrauben Ø 3.5 x 15 mm	n -37	U		F058149629
		├ <del> </del>	nickel	<b>F058</b> 139 <b>747</b>
Mit komfortabler Höhenverstellung (HV)			night	F058149630
über Gewindeschnecke	20 32	2	nickel	<b>F058</b> 139 <b>748</b>
	<u>► 2014 02</u>	3	night	F058149631

## 1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG


Für Euroschrauben	37/32	Höhe	Artikel-Nr.
a Stably varyisles!	it komfortabler Höhenverstellung (HV)	0	<b>F058</b> 139 <b>756</b>
Stani, vernickeit     Befestigung mit Euroschrauben Ø 6,3 mm     Mit komfortabler Höhenverstellung (HV)     über Gewindeschnecke		2	<b>F058</b> 139 <b>757</b>
uber dewindescrinecike	Ø 5 20 32	3	<b>F058</b> 139 <b>758</b>

### 1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG

Mit vormontierten Euroschrauben (13.5 mn	1)	37/32		Höhe	Farbe	Artikel-Nr.
		37	12	0	nickel	<b>F058</b> 139 <b>761</b>
<ul> <li>Stahl, vernickelt / night</li> <li>Befestigung mit vormontierten Euroschrauben Ø 6,3 x 13.5 mm</li> <li>Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke</li> </ul>			0	night	F058140386	
		325	2	nickel	F058139762	
			_	Z	night	F058140933
		05	L-~I	2	nickel	<b>F058</b> 139 <b>763</b>
		20 32		3	night	F058149632

## 1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG, FÜR ZWILLINGSANSCHLAG

Mit vormontierten Euroschrauben (10 mm)	37/32	Höhe	Artikel-Nr.
<ul> <li>Stahl, vernickelt</li> <li>Befestigung mit vormontierten Euroschrauben Ø 6,3 x 10 mm</li> <li>Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke</li> </ul>	An 7.5	0	<b>F058</b> 139 <b>863</b>
		2	F058139864
Für Zwillingsanschlag geeignet	05 32 20 32	3	F058139865









(HV) Höhenverstellung +/-2 mm

(SV) Seitenverstellung +/-2 mm

(TV) Tiefenverstellung +3/-2 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

### **BESTELLINFORMATIONEN**

## 1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 2-PUNKT BEFESTIGUNG, ZUM ANSCHRAUBEN

Zum Anschrauben	37/32	Höhe	Artikel-Nr.
Zamak/Stahl, vernickelt	<u> </u>	6	<b>F058</b> 139 <b>892</b>
Befestigung mit Holzschrauben     3 5 v. 15 mass		8	F058139886
Ø 3.5 x 15 mm  • Mit komfortabler Höhenverstellung (HV)			F058139887
über Gewindeschnecke	37	9.5	F058139888
		12	F058139893
<b>*</b>		14	F058139889
		15	<b>F058</b> 139 <b>890</b>
		15.5	F058139891
		19	F058139894
		21	F058139895

## 1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 2-PUNKT-BEFESTIGUNG

Mit vormontierten Euroschrauben (13.5 mm)	37/32	Höhe	Artikel-Nr.
Zamak/Stahl, vernickelt		6	<b>F058</b> 139 <b>873</b>
Befestigung mit vormontierten     Euroschrauben Ø 6.3 x 13.5 mm		8	F058139880
Mit komfortabler Höhenverstellung (HV)	37	9	F058139881
über Gewindeschnecke		9.5	F058139873 F058139880 F058139881 F058139882 F058139874 F058139885 F058139875
		12	F058139874
		15.5	F058139885
	<u> </u>	19	F058139875
		21	F058139881 F058139882 F058139874 F058139885

2

3

4

5

6

7

8